

BRIQUE COUPE-FEU



Description :

La BRICK est un cube en mousse intumescente en polyuréthane certifiée selon la norme EN 1366-3 pour l'étanchéité jusqu'à EI 240 des passages d'installations mécaniques et électriques, au mur et au plancher.

Grâce à sa consistance facilement compressible, le produit permet de créer des barrières avec une parfaite étanchéité à la fumée et de s'adapter aux passages de câbles, de tuyaux et mixtes dans des espaces de géométries différentes.

Les Briques sont facilement amovibles et repositionnables et sont recommandés lorsque l'entretien ou la modification des systèmes est nécessaire.

Champ d'application direct :

Câbles sur chemin
Câbles en tuyaux ondulés également en faisceaux
Tuyaux métalliques isolés et non isolés
Tuyaux combustibles
Se Référer à l'ETA

Caractéristiques :

Dimensions : 150x150x50 mm
Densité : 240 ± 10% kg/m³
Poids : 220 g/pcs
Isolation thermique : 0,062 W/mK

Emballage et stockage :

Boîtes en carton.
Illimité dans des conditions normales de stockage.

Mode d'application :

1. Insérer les BRICK à l'intérieur des espaces à calfeutrer en les positionnant avec le côté 150 mm comme épaisseur de mur, jusqu'à ce que l'espace soit complètement bouché ;
2. calfeutrer tous les interstices avec de la mousse coupe-feu.

Elément de spécifications :

Fourniture et pose de briques coupe-feu, en matériau spongieux à base de polyuréthane, pour la protection jusqu'à EI 240 des passages d'installations mécaniques, électriques et mixtes au mur et au plancher. Système certifié avec une profondeur de calfeutrement de 150 mm.

Certifications :

Classe EI 240 (UNI EN 1366-3) plancher rigide Classe EI 120 (UNI EN 1366-3) mur en Xlam
Classe EI 120 (UNI EN 1366-3) mur en plaques de plâtre