


PROTECTION COUPE-FEU POUR CONDUIT VENTILATION

Le **COUVCOND** est une couverture flexible en mesure de garantir une protection de type EI 120 pour les conduits métalliques de ventilation.

Le **COUVCOND** s'applique en une seule couche tout au long du conduit.

Le produit est fabriqué de laine de roche piqué de mailles d'acier et recouvert de polyéthylène aluminisé sur la face externe. La protection interne est traitée avec un composant ablatif protégé par un tissu en fibre de verre.

Poids :	5 Kg/m ² approximativement
Taille :	6000 x 1000 x 30 mm
Densité :	100 kg/m ³
Couleur :	Ext: Argent / Int: Blanc
Conductivité thermique :	0,036 W/mK à 10°C
Absorption de l'eau :	≤ 1 kg/m ²



Mode d'application :

1. Mesurer la taille du conduit d'aération
2. Augmenter la taille de 120 mm pour compenser l'épaisseur (30mm) de la couverture + 200 mm pour le chevauchement. (Total.: additionner les côtés du conduit + 320 mm)
3. Couper la couverture **COUVCOND** pour obtenir la taille qui s'ajuste au mieux au conduit d'aération
4. Enrouler la section coupée autour du conduit, tout en réalisant un chevauchement d'environ 200 mm.
5. Fixer la couverture coupe-feu à l'aide d'un fil de fer (3 mm)
6. Appliquer au niveau du point de chevauchement des couvertures coupe-feu la bande adhésive **BANDCOUV**
7. Fixer la bande **BANDCOUV** à l'aide d'un fil de fer de 1 mm autour du conduit.
8. Recommencer toutes les étapes citées préalablement jusqu'à couvrir tout le conduit

Avertissements :

Produit à usage professionnel.

L'utilisation de gants et lunettes de protection durant l'installation du matériel est toujours recommandée.

Emballage et stockage:

Rouleaux de 6 m de longueur sur des palettes.

D'autres tailles sont disponibles sur demande.

COUVCOND ne présente aucun problème de conservation s'il est stocké dans un endroit fermé et éloigné de l'humidité et des intempéries directes.

Précisions :

COUVCOND est constituée de fibre minérale ayant une épaisseur de 30 mm et une densité de 100 kg/m³. Elle est recouverte en surface d'aluminium et d'une maille d'acier. Elle est également traitée avec le produit spécial MASTIC T. Les extrémités doivent être recouvertes avec la bande adhésive spéciale **BANDCOUV**.

Certification :

Classe EI 120 - EN 1366-1 - Conduits rectangulaires et circulaires - Configuration horizontale

Classe EI 120 - EN 1366-1 - Conduits rectangulaires - Configuration verticale

Classe EI 180 - EN 1366-1 - Conduits circulaires - Configuration verticale


ETA 17/0890 DU 22/12/2017

Type de traversant	Dimension Section *	Performance	
Conduit rectangulaire	1060x560	EI120	Vertical
Conduit rectangulaire	1060x560	EI120	Horizontal
Conduit circulaire	Dia 500	EI120	Horizontal
Conduit circulaire	Dia 500	EI180	Vertical

*800 sur demande

BANDCOUV

BANDCOUV est une bande adhésive facile et rapide à installer. Aucun équipement particulier n'est requis pour son installation. **BANDCOUV** doit être placé sur l'ouverture et par la suite fixé à l'aide d'un simple fil d'acier (épaisseur 10/10 mm). Le produit est disponible en rouleaux de 25 m.



Certification :

La bande **BANDCOUV** est certifiée en combinaison avec **COUVCOND**.