



MANCHON COUPE-FEU Gamme U



Les manchons coupe-feu de la gamme U sont destinés, en cas d'incendie, à protéger les traversées de tubes, dans un voile ou une dalle, en restituant le degré d'intégrité coupe-feu au niveau de ces traversées, sa forme permet de protéger des tubes coudés et oblique.

Le manchon est constitué d'une armature acier englobant des bandes intumescentes. Selon le type de support, il est fixé avec des chevilles métalliques ou des chevilles auto-taraudeuses en acier

Références et caractéristiques :

		TUBE	MANCHON			
Ref ACH	Ref Fabricant	Ø en mm	Largeur int. en mm (*)	Longueur int. en mm (*)	Hauteur en mm (*)	Nombre de points de fixation (1)
U110	AF Collar C 110	Ø 110	120	150	60	4
U160	AF Collar C 160	Ø 160	164	210	80	6
U200	AF Collar C 200	Ø 200	212	256	110	6
U250	AF Collar C 250	Ø 250	265	314	115	6

(*) Ces valeurs sont données à titre indicatif.

(1) Diamètre du trou de vis : 10 mm

Performances pour des tubes PVC U (**):

Conformément à l'ETA 16/0772

Montage	Support	Type de pose	Performances (***)	Ø de tube
Voile	Béton/cloison	Applique	EI120	Ø de 110 à 250 mm
Dalle	Béton	Applique	EI180	Ø de 110 à 250 mm

(**) Pour autres types de tubes et autres dimensions, nous consulter.

(***) Se référer aux modalités de mise en œuvre des rapports d'essai.