

MASTIC COUPE-FEU-W



MASTICW est un mastic acrylique coupe-feu en mesure de garantir une protection de type EI120/EI 180 au niveau des fissures, joints de dilatation et passages de câbles électriques dans les murs et les planchers.

MASTIC W est un mastic acrylique flexible à base d'eau.

MASTIC W est doté d'une grande élasticité.

MASTIC W permet, tant le jointement linéaire que la protection de petits traversants.



Références et caractéristiques :

Aspect :	Pâte thixotropique
Couleur :	Blanc
Poids :	1,50 kg/l + - 0,10
Temps de séchage :	1h
Endurcissement complet :	3,5 mm / 24h
VOC :	<1%
Élargissement jusqu'à rupture :	250% (DIN 52455)
Température en cours de fonctionnement :	-20° C / +65° C



Mode d'application :

1. Effectuer le scellement à l'aide du mastic **MASTIC W** et s'assurer d'avoir pris le soin de délimiter la zone.

Champ d'application :

Sceller les joints d'expansion (murs et planchers).

Joint de périphérie des portes coupe-feu.

Sceller les panneaux **PANAF**.

MASTIC W est utilisé en combinaison avec les autres produits de la gamme

Avertissements :

Produit à usage professionnel.

Évitez tout contact avec les yeux et la peau. En cas de contact, rincez les pièces avec de l'eau et si nécessaire, consultez un médecin.

Utilisez toujours des gants lors de l'application du matériel.

Emballage et stockage :

Cartouches de 300 ml (20 cartouches/boîte).

Sceau en plastique (6/12,5 et 20kg par sceau).

Conservez le produit à une température comprise entre 5°C et +40°C.

Durée de conservation 6 mois.

Précisions :

Le Mastic W est en mesure de garantir une protection de type EI 120/EI 180 au niveau des fissures, joints de dilatation et passages de câbles électriques traversant les murs et les planchers.

Certification :

Montage	Support	Section à calfeutrer (mm)	Traversant	Performance	Certification
Voile	Béton	Dia 38	Tuyau PVC	EI180	IG 317867/3665FR (F)
Voile	Béton	Dia 30	Câbles électriques dia 25	EI180	IG 317867/3665FR (J)
Voile	Béton	1000*20	Néant	EI120	IG 332786/3781FR (C)
Voile	Béton/ Cloison	Dia 20	Câbles électriques dia 10	EI120	IG 298681/3466FR (T)
Dalle	Béton	500*80	7 câbles électriques	EI180	IG 317628/3663FR (J)
Dalle	Béton	200*20	Néant	EI180	IG 329947/3759FR (C)
Dalle	Béton	100*10	Néant	EI180	IG 329947/3759FR (D)
	Béton / Cloison	2 500*20 2 500*10		EI120 EI180	IG 304885/3535FR (E&F)